



# Temperatuur meetinstrument

**testo 108 – voor snelle,  
eenvoudige en nauwkeurige  
temperatuurmetingen**

---

Eenvoudige bediening en hantering

---

Instrument en sonde waterdicht (IP67)

---

Conform HACCP en EN 13485

---

Universeel toepasbaar

---



In de levensmiddelen branche behoren temperatuurmetingen tot de dagelijkse taken. Alleen door nauwkeurig meten kan de kwaliteit van de producten worden gecontroleerd en gegarandeerd. En dit is de enige manier om aan de HACCP-normen te voldoen.

Met de testo 108 kunnen steekproefmetingen razendsnel worden uitgevoerd. Zowel tijdens transport of opslag van levensmiddelen alsmede in het restaurant of de groot- en productiekeukens. Dankzij de softcase is de testo 108 volledig beschermd tegen vocht, vuil en stoten. Daar waar temperatuur gemeten moet worden hoort een testo 108 thuis.

## Technische gegevens

### testo 108

testo 108, waterdicht temperatuur meetinstrument (type T en K), incl. thermokoppelvoeler type T, draagtas, batterijen en kalibratieprotocol

Part no. 0563 1080



### testo 108-2

testo 108-2, waterdicht temperatuur meetinstrument (type T), incl. afsluitbare thermokoppelvoeler type T, draagtas, batterijen en kalibratieprotocol

Part no. 0563 1082



#### Sensor type

Meeteenheid	Temperatuur °C
Aansluitbare sensortypes	Thermokoppel Type T en Type K (testo 108) Thermokoppel Type T (testo 108-2)
Meetbereik	-50 to +300 °C
Nauwkeurigheid instrument (Omgevingstemperatuur +23 °C ±3 °C)	±0.5 °C (-30 ... +70 °C) ±0.5 °C ±0.5 % v.d. mw. (overig meetbereik)
Nauwkeurigheid sensoren	±0.5 °C (-40 ... -20 °C) ±0.2 °C (-20 ... +70 °C) ±0.5 °C (+70 ... +125 °C) ±0.4 % of mv (+125 ... +300 °C)
Resolutie	0.1 °C

#### Algemene technische gegevens

Bedrijfstemp.	-20 ... +60 °C
Opslagtemp.	-30 ... +70 °C
Bescherming	IP67 (met aangesloten sensor meegeleverd)
Meetinterval	2 metingen per seconde
Aanpassingstijd $t_{99}$	10s (in bewegend vloeistof)
Weergave	LCD, enkele regelafstand, met statusbalk
Norm	EN 13485
EG-richtlijn	2004/108/EG
Voeding	3 x batterij Type AAA
Levensduur batterij	2500 uur (typisch, at 23 °C)
Eigenschappen	Auto-hold, hold, min./max. functie (testo 108-2)
Garantie	2 jaar Garantievoorwaarden: zie <a href="http://www.testo.com/warranty">www.testo.com/warranty</a>

